



Roxtec LabSeal™ C LTX

专为洁净室环境中的气密性和卫生要求而设计的多电缆穿隔密封系统

Roxtec LabSeal™ 是一款现代、高效且可靠的电缆和管道穿隔密封系统，适用于实验室和先进设施。借助该系统，有助于提升您的安装在整个生命周期中的安全性和灵活性。

Roxtec LabSeal™ 是一款密封解决方案，专为卫生需求设计，并针对实验室和洁净室等气密环境中的电缆和管道穿隔进行了优化。

优势

- 防火
- 轻量化设计
- 气密
- 耐熏蒸
- 卫生设计

应用领域

- 制药设施
- 生物技术实验室
- 洁净室环境
- 先进基础设施中的隔离区

Roxtec LabSeal™ 提供易于维护的电缆和管道穿隔密封，满足洁净和受控区域对高标准应用的要求。

它采用粉末涂层铝框架，表面光滑易清洁，边缘设计可排水。它集成了压紧装置和隐藏式安装螺丝，以及可灵活适配的密封模块。

轻量化且高效利用空间的设计简化了安装，并为升级提供了备用容量。当框架固定在墙壁或天花板上时，没有突出的螺栓。通过夹紧实现气密密封。该密封系统专为夹芯板使用而设计。

认证信息

- 符合 IEC 60529 标准 IP 66/67 防护等级
- E30防火等级，符合 EN 13501 标准
- 空气渗透率测试依据 EN 1026:2016
- 粒子释放等级 1，根据 14644-1 (ISO 1-9)
- 耐腐蚀等级 C3
- GMP 洁净级别 C
- 可清洁性：ISO 4628-1 2级（“好”）

此外，Roxtec LabSeal™ C LTX 还可选配可调深度为45–85毫米的型号。如需尺寸需求、更多信息及咨询，请联系您所在地区的Roxtec销售代表。作为密封专家，我们始终乐于与您讨论项目、分享我们的见解，并迎接密封挑战。

roxtec.com/labseal



Roxtec LabSeal™ C LTX，包含适用于 0–40 毫米墙体的框架固定板



Roxtec LabSeal™ C LTX，包含适用于 90–100 毫米墙体的加长框架